

CONTENEURS STANDARDS

société
nouvelle **SAMETO**
technifil

Ces emballages assurent le stockage et la logistique de pièces diverses. Ils conviennent pour les présentations et rotations au poste de travail ou en bord de ligne. Le fait qu'ils soient repliables à vide optimise les flux logistiques à vide.

Les plus grands d'entre eux conviennent pour les pièces volumineuses et se substituent aux conteneurs spécifiques.

Ils sont constitués de :

- D'une base mécanosoudée équipée de 4 patins assurant des manutentions en toute sécurité,
- D'un plancher bois rapporté dans le fond,
- D'un entourage constitué de 4 poteaux et de 4 panneaux grillagés.



MODULES SANS 1/2 COTES OUVRANTS ET PETITS COTES NON DEMONTABLES



Dimensions :

Désignation commerciale :		Module 081	Module 104	Module 083	Module 103	Module 084
L ext./utile	mm	1150 / 1080	1150 / 1080	1370 / 1300	1370 / 1300	1600 / 1530
l ext./utile	mm	800 / 720	800 / 720	900 / 820	900 / 820	1150 / 1070
H ext./utile	mm	730 / 500	730 / 500	920 / 680	920 / 680	920 / 685
H' ext replié (emboîtement)	mm	300 (43)	300 (43)	353 (42)	353 (42)	353 (42)
Poids à vide	Kg	71	71	107	107	133
Charge utile	Kg	1000	1000	1500	1500	1500
Gerbage		5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Référence		708100	710400	708300	710300	708400


MODULES AVEC 1/2 COTES OUVRANTS ET PETITS COTES NON DEMONTABLES



Dimensions :

Désignation commerciale :		Module 085	Module 105	Module 889	Module 079
L ext./utile	mm	1600 / 1530	1600 / 1530	1950 / 1880	1950 / 1880
l ext./utile	mm	1150 / 1070	1150 / 1070	1150 / 1070	1150 / 1070
H ext./utile	mm	1070 / 835	1070 / 835	1300 / 1025	1070 / 835
H' ext replié (emboîtement)	mm	353 (42)	353 (42)	353 (42)	353 (42)
Poids à vide	Kg	147	147	190	167
Charge utile	Kg	1500	1500	1500	1500
Gerbage		5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Référence		708500	710500	788900	707900

MODULES AVEC 1/2 COTES OUVRANTS ET PETITS COTES DEMONTABLES PAR VERROUS



Dimensions :

Désignation commerciale :		Module 086	Module 087	Module 088	Module 089	Module 109
L ext./utile	mm	2300 / 2210	2300 / 2210	2300 / 2210	2300 / 2210	2300 / 2210
l ext./utile	mm	1300 / 1200	1300 / 1200	1600 / 1500	1600 / 1500	1600 / 1500
H ext./utile	mm	920 / 635	1070 / 785	1070 / 785	1350 / 1065	1350 / 1065
H' ext replié (emboîtement)	mm	423 (70)	423 (70)	423 (70)	423 (70)	423 (70)
Poids à vide	Kg	202	225	250	264	284
Charge utile	Kg	1500	1500	2000	2000	2000
Gerbage		5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Référence		708600	708700	708800	708900	710900