

# CAISSES TOLEES

société  
nouvelle **SAMETO**  
technifil

## CAISSE NORMALISEE

- Construction en profilés et tôle d'acier fortement nervurée
  - Manutention par chariot élévateur ou transpalette
  - Traitement anti-rouille et revêtement glycérophthalique



### Dimensions :

L (ext./utile)	mm	830/762	1230/1162
P (ext./utile)	mm	630/562	830/762
H (ext./utile)	mm	600/400	600/400
Emboîtement	mm	60	60
Charge utile	Kg	600	1200
Poids	Kg	40	64
Volume	Dm3	190	380
Gerbage		5/1	5/1
Référence		300800	301200

## CAISSE NORMALISEE A DEMI-COTE OUVRANT

- Construction en profilés et tôle d'acier fortement nervurée
  - Manutention par chariot élévateur ou transpalette
  - Traitement anti-rouille et revêtement glycérophthalique



### Dimensions :

L (ext./utile)	mm	830/762	1230/1162
P (ext./utile)	mm	630/562	830/762
H (ext./utile)	mm	600/400	600/400
Emboîtement	mm	60	60
Charge utile	Kg	600	1200
Poids	Kg	43	65
Volume	Dm3	190	380
Gerbage		5/1	5/1
Référence		300810	301210

**Option :** patins sur petit ou grand côté sur demande

## CAISSE POLYVALENTE

- Réalisée en cornières et tôles d'acier fortement nervurées
- Grande résistance et adaptation aux charges lourdes
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette
- Gerbage compatible avec la caisse à bec
- Traitement anti-rouille et revêtement glycérophthalique



### Dimensions :

L (ext./utile)	mm	875/721	1075/920	1275/1120	1275/1118
P (ext./utile)	mm	509/430	810/730	810/730	1012/930
H (ext./utile)	mm	690/373	690/373	740/423	840/523
Emboîtement	mm	140	140	140	140
Charge utile	Kg	800	1500	1500	2000
Poids	Kg	40	78	85	140
Volume	Dm3	160	320	430	640
Gerbage		5/1	5/1	5/1	5/1
Référence		100800	101000	101200	100640

## CAISSE A BEC

- Grande résistance et adaptation aux charges lourdes
- Équipée d'un bec favorisant les opérations de picking
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette
- Gerbage compatible avec la caisse polyvalente
- Traitement anti-rouille et revêtement glycérophthalique



### Dimensions :

L (ext./utile)	mm	875/721	1075/920	1275/1120
P (ext./utile)	mm	708/468	1000/768	1000/768
H (ext./utile)	mm	690/373	690/373	740/423
Emboîtement	mm	140	140	140
Charge utile	Kg	600	800	1000
Poids	Kg	41	55	70
Volume	Dm3	200	300	300
Gerbage		5/1	5/1	5/1
Référence		200800	201000	201200

### Variante :

- Caisse renforcée pour utilisation en caisse de forge ou de fonderie