

# CONTENEURS MANUBAG

société  
nouvelle **SAMETO**  
technifil

## CONTENEURS SOUPLES MANUBAG

**Adapté au stockage temporaire ou en vrac.**

- Installation sous forme d'aire de stockage avec allée de circulation
- Possibilité d'ajouter ou retirer des palettes sans affecter l'installation du stockage
- Galvanisation à chaud
- Système d'emboîtement chandelles sur base en acier



### Dimensions:

#### Embase + cadre supérieur

|                 |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| L x l           | mm | 1125 x 1125 |
| Charge statique | Kg | 2000        |
| Poids           | Kg | 38          |
| Référence       |    | SUMB1150G   |

#### Lots de 4 chandelles

|           |    |         |         |         |
|-----------|----|---------|---------|---------|
| H         | mm | 1050    | 1680    | 2100    |
| Référence |    | CHD1050 | CHD1680 | CHD2100 |

## POUBELLES CARRES METAL - 17 L à 128 L

**Très robuste, idéales pour halls d'entrée, expositions, ateliers...**

- Poubelles en tôle 8/10ème, équipées de 2 poignées de côté (sauf modèle 17 L), rabattables ou fixes pour le modèle de 128 L
- Transport et déplacements aisés
- Coloris beige
- 3 capacités, de 17 à 128 L



### Dimensions:

#### Types avec couvercle solidaire (62 L) ou amovible (128 L), sans roulettes

|           |      |        |         |
|-----------|------|--------|---------|
| Capacité  | L    | 62     | 128     |
| L ext.    | mm   | 400    | 500     |
| P ext.    | mm   | 400    | 500     |
| H ext.    | mm 5 | 00     | 925     |
| Référence |      | PLB62C | PLB128C |

#### Types sans couvercle, ni roulettes

|           |    |       |       |        |
|-----------|----|-------|-------|--------|
| Capacité  | L  | 17    | 62    | 128    |
| L ext.    | mm | 240   | 400   | 500    |
| P ext.    | mm | 240   | 400   | 500    |
| H ext.    | mm | 300   | 500   | 630    |
| Référence |    | PBL17 | PBL62 | PBL128 |

#### Types avec couvercle solidaire (62 L) ou amovible (128 L) et roulettes

|           |    |         |          |
|-----------|----|---------|----------|
| Capacité  | L  | 62      | 128      |
| L ext.    | mm | 400     | 500      |
| P ext.    | mm | 400     | 500      |
| H ext.    | mm | 570     | 980      |
| Référence |    | PLB62CR | PLB128CR |